

产品简介 | Product Introduction

SKD70系列是一款采用2U标准机箱设计的数字或IP电视前端业务集中处理的平台型产品,用户可根据项目的需求选择相关板卡组成最优的产品配置方案,为用户节省成本。

可选配内置网络流媒体服务器与各输入板卡组合成视频服务器,灵活方便。可通过本地或云网络操作设备参数配置,WEB页面美观易懂,操作简单,具有参数批量导入、导出和异常提醒等智能化功能,是一款可任意组合板卡(单台设备最大支持16张)实现功能配置可DIY定制化、高集成、高性价比的数字或IP电视前端信号综合处理设备。



SKD 70系列

产品特点 | Product Features

- 单机最多支持16张板卡输入
- 支持3-48(通道数按3倍数可选)通道,HD或SDI卡输入(MPEG-4·AVC/H.264视频编码)
- 支持3-48(通道数按3倍数可选)通道,DVBC(J83A/B)/DVBS-S2/DVBT-T2(可选)输入,支持BISS解扰(可选)
- 支持1-16路通道,4K高清编码卡
- 支持2-16(通道数按2倍数可选)独立PCMCIA大卡解扰
- 支持UDP/RTP协议输入,支持SPTS/MPTS流处理
- 支持512个IP地址,千兆输入
- 支持PID再映射,PSI/SI信息编辑和插入
- 支持8/16/32个频点的数字调制输出,输出支持制式DVBC(J83A/B/C),DVBT/T2,DTMB,ISDB,ATSC(可选)
- 支持可选MPTS或SPTS输出,MPTS时,最大支持为48个IP地址;SPTS时,最大支持为3072个IP地址
- 最多支持2~6个千兆口和1个管理口
- 支持HTTP/HLS/UDP/RTP/RTSP(可选)等多种协议输入输出(需内置网络流媒体服务器)
- 支持直播服务、点播服务、信息发布(需内置网络流媒体服务器)
- 支持酒管系统/客控系统对接/内置客控系统管理(需内置网络流媒体服务器)
- 通过PC(WEB)操作,设备支持云管理