



产品简介 | Product Introduction

SKD-202P 中心主机是一款全新的入门级网络电话,以先进设计及高性价比大幅提高企业工作效率。

功能亮点

- 简洁、时尚的产品外观
- 高性价比以及绿色环保的产品设计理念
- 简易的安装和配置
- 支持百兆以太网 — 自适应10/100Mbps网络端口,提供高速网络传输
- 高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, Zycoo等



SKD-202P外观图

型号	屏幕	网络	POE	电源适配器
SKD-202P	28x48点阵屏	10/100Mbps	×	√

产品特点 | Product Features

基本性能

- 2条SIP线路
- 以太网供电(SKD-202P)
- 黑白点阵屏
- 手柄/免提/耳机模式
- 桌面式
- 电源适配器

通话功能

- 拨出/接听/拒接
- 静音 / 取消静音 (麦克风)
- 通话保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件/忙线/无应答)
- 呼叫转移(出席/非出席)
- 通话驻留 / 抢接(需配合服务器)
- 重拨 / 自动重拨
- 免打扰
- 自动应答
- 语音信箱(需配合服务器)
- 三方会议
- 热线 (Hot Line)
- 共享话机(Hot desking)

话机功能

- 本地电话本(500条)
- 网络电话本(支持XML/LDAP, 500条)
- 通话记录(未接来电/来电/去电, 支持600条记录)
- 黑名单 / 白名单
- 语音留言等候提示 (VMWI)
- 用户自定义 软按键
- 网络时间同步
- 支持录音(服务器录音)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

网络特性

- 10/100Mbps 以太网(桥接模式)
- IP获取方式:静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持802.1x网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 服务质量保障 (QoS)

实体规格

- 显示屏: 128 x 48点阵屏
- 键盘: 24个按键, 包括
- 4个动态软件定义键(Qwrt I cw)
- 4个功能键(向上/向下/耳机/重拨)
- 12个标准电话数字键
- 2个声音控制键,减小(向左)/增大(向右)
- 1个静音键
- 1个免提键
- 标准RJ9手柄曲线 x1
- 1.5M CAT5网线x1
- 话机支架 x1

音频特性

- 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
- 语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存最高达300ms
- DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO

配置与管理

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文截取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入
- 电话本导入 / 导出
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

- RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- DC输入: 5V / 0.6A
- 功耗: 待机0.89W~1.2W, 峰值 1.81W~2.5W
- 工作温度: 0~40°C
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式
- 颜色: 黑色
- 产品尺寸: 153x165.8x163.1mm
- 包装尺寸: 250x205x66mm (长 x 宽 x 高)
- 外箱尺寸: 420x340x265mm (10台)